FALCOPROTECT STONE-SAFE

Beschreibung:

FALCOPROTECT STONE-SAFE ist ein neuartiges Imprägniermittel auf Basis eines wässrigen florierten Polymers. Ist lösemittelfrei, und umweltverträglich. Das Produkt wird konzentriert angeliefert und wird im Regelfall auf 10-15% verdünnt. Die Penetration im Untergrund durch die kapillaren verändert nicht das Aussehen und schützt sie gegen Öl, Fett, Wasser etc. Das Produkt ist nicht filmbildend und schützt die mineralischen Untergründe für mindestens 5 Jahre. Speziell für „easy-to-clean" Anwendungen und für die Behandlung von saugenden mineralischen Untergründen mit einer niedrigen.- und mittleren Alkalität wie:endungen und für die Behandlung von saugenden mineralischen Untergründen wie:

Geeignete Untergründe:

- Böden aus Tonplatten wie „Cotto Toscano – Spagnolo – Francese"
- Sandstein, Ziegel, Beton, Klinkermauerwerk
- mineralische Putzfassaden sowie andere saugende Untergründe

Merkmale:

- Lösemittelfreies Produkt
- Enthält keine PFOA (Perfluoroctansäure)
- Verhindert Bewuchs von Moos, Algen, etc.
- Wasserablaufspuren werden vermindert
- Verhindert das Eindringen von Schadstoffen
- Einfachere Reinigung des Untergrundes
- Sehr guter Abperleffekt von Wasser und Öle
- Reduktion der Wasseraufnahme
- Applikationsfertig
- Kostengünstig

Technische Daten			
Spezifisches Gewicht	ca. 1,0 g/dm^3	**pH-Wert**	4,1 – 6,5
Aussehen	flüssig	**Verbrauch**	durchschnittlich 150 bis 200g/m^2
Farbe	weisslich/gelb	**Trockenzeit**	ca. 25-30 min.
Wirkstoff/Lösemittel	Wässrige Lösung und organisches Lösemittel	**Lagerung/Haltbarkeit**	12 Monate ab Prod.Dat.

Anwendung:

Stone Safe mit Pinsel, Lappen oder mit Airless-Gerät (bei 0,5 bar) auf sauberen, trockenen Untergrund applizieren und gleichmässig verteilen. Um den maximalen Schutz zu erreichen, empfehlen wir ein zweimaliges Auftragen. Die Trocknungsdauer beträgt ca. 25-30 Minuten. Der mittlere Verbrauch ist ca. 150 – 200 g/m2 und richtet sich nach der Saugfähigkeit des Untergrundes.

Empfehlung:

Vor Gebrauch gut schütteln/aufmischen. Durch Vorversuche ist die Eignung des Produktes zu ermitteln. Versuchsfläche von 1-2 m^2 wird empfohlen.

Verpackung:

Kanister à 5, 10, 20 Liter
Fass à 200 Liter

Haltbarkeit:

12 Monate im ungeöffneten Zustand, kühl und frostfreie Lagern.

Unsere technischen Richtlinien sollen nach bestem Wissen beraten, sie beruhen auf zuverlässigen Versuchsreihen und praktischen Erfahrung. Die darin enthaltenen Angaben und Daten halten wir für zuverlässig, sie sind aber unverbindlich. Vor einer Verwendung dieses Produktes sind entsprechende Eigenversuche vorzunehmen, um sicherzustellen, dass das Produkt die geforderten Bedingungen erfüllt. Es gilt das jeweils neueste Produktedatenblatt, das von uns angefordert werden sollte. Im Übrigen verweisen wir auf unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.