

HB ISILIT ROHRBANDAGE NBR



Die HBT ISILIT Rohrbandage NBR ist eine Technische Wärmedämmung zur Isolierung von nichtbrennbaren Rohren, einseitig alukaschiert.

Die Systemanwendungen entnehmen Sie den Technischen Merkblättern.

TECHNISCHE DATEN

Brandverhalten	A1, s1 - d0 nach DIN EN 13501-1
Rohdichte	ca. 96 kg/m ³
Schmelzpunkt	1.320° C
Dauertemperaturbeanspruchung	1.200° C
Dicke	ca. 20 mm, andere Dicken sind möglich
Breite	200 mm, andere Breiten sind möglich
Länge	10,00 m / Rolle, andere Längen sind möglich
Verpackung	Rollen einzelverpackt, Umkarton mit je 3 Rollen
Lagerung	trocken und im Innenbereich
Anwendung	Die HBT ISILIT Rohrbandage NBR wird zur Abschottung nichtbrennbarer Rohre in Wänden und Decken nach Leitungsanlagenrichtlinie (LAR) oder OIB-Richtlinie eingesetzt. Die Ablängung kann mit Messer oder Schere erfolgen.
Sicherheitshinweis	Das tragen von Schutzhandschuhen verhindert Hautirritationen und ist daher zu empfehlen. Einzelheiten sind dem Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.

BEZEICHNUNG	ART.-NR.	VE
HB ISILIT Rohrbandage NBR im Karton á 3 Rollen	6490001	3
HB ISILIT Rohrbandage NBR einzeln verpackt	363357100	1