

SPIEGEL-MONTAGEBAND

Beschreibung: Doppelseitig, selbstklebendes Polyethylen-Schaumband.

Anwendung: Das Montageband besitzt eine hohe innere Festigkeit und ist beidseits mit einem Kautschuk-Klebstoff ausgerüstet. Das doppelseitig klebende PE-Montageband wird für dauerhafte, belastbare Innenanwendungen wie selbstklebend Ausrüsten bzw. Montieren von Verkleidungen bei Abdeckungen, Bauteilen, Leisten, Profilen, Schildern, Haken, Hausartikeln usw. eingesetzt. Es ist speziell geeignet für die Spiegel-Montage auf diversen Oberflächen.

Technische Daten			
Träger	Polyethylen-Schaum	Bruchdehnung	>150%
Raumgewicht	67kg/m ³	Temperaturbereich	-40°C bis +60°C
Farbe	weiss	Verarbeitungstemperatur	+10°C bis +40°C
Abdeckmaterial	Silikonpapier	Lagerstabilität	12 Monate ab Produktionsdatum
Klebstoff	Kautschuk	UV-Beständigkeit	Nicht empfehlenswert, Klebstoff vor direktem UV-Licht schützen!
Klebkraft nach 24h	>17N/25mm	Ökologie	Enthält keine flüchtigen Giftstoffe
Scherfestigkeit statisch	7N/cm ² (5000h)	Lagerstabilität	12 Monate ab Produktionsdatum

Verarbeitung: Papierabdeckung am Anfang etwas abziehen. Montageband unter fortlaufendem Entfernen der Abdeckfolie ankleben, das Band während dem Klebvorgang nicht dehnen. Es ist darauf zu achten, dass der Untergrund fest, trocken, staub-, öl-, und fettfrei ist und dass die Bandstösse schräg angeschnitten werden.

Lieferform: 1,6mm x 12mm x 33m 25 Rollen / Karton
 3,2mm x 12mm x 33m 25 Rollen / Karton
 Weitere Grössen auf Anfrage

Lagerung: Die Lagerhaltung eines Klebebandes in Rollenform beträgt ca. 12 Monate. Die Lagerung sollte bei Raumtemperaturen (ca. +18°C) und ca. 65% relativer Luftfeuchtigkeit in Originalverpackung erfolgen. Vor direktem UV-Licht schützen.

Unsere technischen Richtlinien sollen nach bestem Wissen beraten, sie beruhen auf zuverlässigen Versuchsreihen und praktischen Erfahrung. Die darin enthaltenen Angaben und Daten halten wir für zuverlässig, sie sind aber unverbindlich. Vor einer Verwendung dieses Produktes sind entsprechende Eigenversuche vorzunehmen, um sicherzustellen, dass das Produkt die geforderten Bedingungen erfüllt. Es gilt das jeweils neueste Produktdatenblatt, das von uns angefordert werden sollte. Im Übrigen verweisen wir auf unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.