

ABDECKVLIES

Beschreibung: Vliesstoff aus Synthefasern mit Haftbeschichtung, Oberseite mit PE-Folie als Flüssigkeitssperre.

Anwendung: Abdecken von Böden wie z.B.: Laminat, Teppich, Kunststoffbelägen u.dgl. Zum Schützen von Objekten wie z.B. Treppen mit Geländer, Möbel, Fenster und Türen. Nicht auf frisch verlegten Ton- und porösen Steinplatten verwenden!



Technische Daten

Farbe	weiss	Flächengewicht	ca. 180 gr/m ²
Träger	Vliesstoff aus Synthefasern	Stärke	ca. 2,0 mm
Schutzfolie	PE-Folie	Lagerstabilität	In original Verpackung mind.18 Monate

**Gebrauchs-
anweisung:**

- Vor der Verlegung vom Abdeckvlies die Fussbodenheizung ausschalten.
- Untergrund von Dreck und Staub reinigen, ergibt eine bessere Haftung.
- Optimale Raumtemperatur bei Verarbeitung +10°C bis +25°C.
- Optimale Luftfeuchtigkeit bei der Verarbeitung < 60%.
- Grössere Flächen mit mehreren Bahnen mindestens 10cm überlappend auslegen.

Wichtig:

- Das Abdeckvlies sollte nicht auf porösem Bodenbelag oder Steingutfliessen aufgebracht werden.
- Lösungsmittel sind in Kombination mit dem Abdeckvlies verboten.
- Schützen Sie das Abdeckvlies vor direkter Sonneneinstrahlung.
- Das Abdeckvlies nicht auf nassen Oberflächen verlegen.
- Das Produkt nicht permanentem Druck >100kg/m² für mehr als 24 Stunden belasten.

Lagerung: Die Lagerort muss trocken sein. Nicht an direkter Sonneneinstrahlung aussetzen.

Unsere technischen Richtlinien sollen nach bestem Wissen beraten, sie beruhen auf zuverlässigen Versuchsreihen und praktischen Erfahrung. Die darin enthaltenen Angaben und Daten halten wir für zuverlässig, sie sind aber unverbindlich. Vor einer Verwendung dieses Produktes sind entsprechende Eigenversuche vorzunehmen, um sicherzustellen, dass das Produkt die geforderten Bedingungen erfüllt. Es gilt das jeweils neueste Produktdatenblatt, das von uns angefordert werden sollte. Im Übrigen verweisen wir auf unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.