

ABDECKVLIES ATMUNGSAKTIV

Beschreibung: Ein Nadelfilz aus 100% Polyester Fasern, einseitig mit Kleber besprüht. Kaschiert mit einer blauen atmungsaktiven Folie für eine optimale Entweichung der Restfeuchtigkeit.

Anwendung: Multifunktionelles Schutzprodukt für alle möglichen Oberflächen während der Renovierung. Mit dieser Qualität können Unfälle vermieden werden dank der anti-rutsch Schicht. Speziell für frisch verlegter Fliesenfussboden, frisch gegossenen Beton bzw. Estrich oder frisch verlegter und geölter Parkett.



Technische Daten			
Farbe	weiss-hellblau	Flächengewicht	ca. 180 gr/m ² , ISO 9073-1
Träger	Nadelfilz aus 100% Polyester-Fasern	Stärke	ca. 2,4 – 3,3 mm, ISO 9073-2
Schutzfolie	atmungsaktive PE-Folie	Zugfestigkeit längs quer	min. 100 N/5cm min. 75 N/5cm WI-LB-003
S_d-Wert	0,25 m, EN 20811	Dehnbarkeit bei F.max längs quer	max. 125% max. 175% WI-LB-003
Wasserdurchlässigkeit	45-65 g/m ² in 24h ASTM E-96		
Anti-Rutsch	Original : moyen 125 N/ A4, DIN 53375 (charge = 15 g/cm ²)	Lagerstabilität	mind. 12 Monate ab Produktionsdatum

Verlegung: Den zu schützenden Untergrund einfach oder grosse Flächen mit mehreren Bahnen mindestens 10 cm überlappend auslegen.

Lagerung: Die Lagerhaltung beträgt mind. 12 Monate. Die Lagerort muss trocken sein.

Unsere technischen Richtlinien sollen nach bestem Wissen beraten, sie beruhen auf zuverlässigen Versuchsreihen und praktischen Erfahrung. Die darin enthaltenen Angaben und Daten halten wir für zuverlässig, sie sind aber unverbindlich. Vor einer Verwendung dieses Produktes sind entsprechende Eigenversuche vorzunehmen, um sicherzustellen, dass das Produkt die geforderten Bedingungen erfüllt. Im Übrigen verweisen wir auf unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.